■戸襖・フラッシュ戸　ヒラキ戸専用発注書

※標準納期はメーカー実働日で10日となります※

※問合せ先：(0538)55-6750

発注No.	

発注先	金沢屋本部　FAX:03-6735-4692	送信元／発信先	金沢屋　店
現場名			
発注日	月　日		
希望納品日	月　日		
※メーカー回答欄※			
出荷日	月　日		TEL
納品日	月　日		FAX

配送先情報	
受取者名	
住所	〒
配送便	西濃便　・　大沢便　・

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
部屋番 邸名 最終仕上厚 LVL框厚	種類 ↓○で囲む	製造番号	最終製品仕上厚み	吊元 開く方向	丁番加工の詳細 取手･ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ加工の詳細 計測箇所と中心位置	スライドヒンジ穴　加工図 他付属金物	製品寸法（㎜）	数量	表面材品番	大手品番	和室面戸椽	クロスシール
ミリ ミリ 金物一式同梱出荷 必要 ・ 不要	K-Ⅰ型 K-Ⅱ型 K-Ⅲ型 F型 FF型 でかっ戸･和風っ戸 採光型 アクリル板 梨地　・　透明 間仕切　・　収納		間仕切 37ミリ 35.5ミリ 32ミリ 他　ミリ 収納 19.5ミリ 21ミリ 22ミリ 他　ミリ	A室面（和室の場合は和室面をA室面）から見て 右 左 両ヒラキ 開く方向 A室面に開く B室面に開く	丁番加工ナシ A室面（和室の場合は和室面をA室面）から見て 加工品番又は別紙参照 スライドヒンジ金物加工有（右図へ寸法記入） 取手･ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ加工ナシ（両サイド板入れのみ） フリーポケット引手　色 取手･レバーハンドル品番 空錠　・　表示錠 ↓　レバーハンドルの計測箇所　↓ H内法→枠内下バからラッチ中心まで H出来→建具下バからラッチ中心まで ミリ中心	穴直径　ミリ 穴深さ　ミリ 奥行中心　ミリ ※吊元方向はE欄へ記入  アトムスモールライト付	H 内法 出来 W 内法 1本巾	口 本	（表）A質面 （裏）B質面	貼無し スプルス テープ（ローカン） 樹脂WH 樹脂MD 樹脂BT 樹脂WN 樹脂DK 他	貼付 品番 貼無	（表）A質面　貼付　貼ナシ （裏）B質面　貼付　貼ナシ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
部屋番 邸名 最終仕上厚 LVL框厚	種類 ↓○で囲む	製造番号	最終製品仕上厚み	吊元 開く方向	丁番加工の詳細 取手･ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ加工の詳細 計測箇所と中心位置	スライドヒンジ穴　加工図 他付属金物	製品寸法（㎜）	数量	表面材品番	大手品番	和室面戸椽	クロスシール
ミリ ミリ 金物一式同梱出荷 必要 ・ 不要	K-Ⅰ型 K-Ⅱ型 K-Ⅲ型 F型 FF型 でかっ戸･和風っ戸 採光型 アクリル板 梨地　・　透明 間仕切　・　収納		間仕切 37ミリ 35.5ミリ 32ミリ 他　ミリ 収納 19.5ミリ 21ミリ 22ミリ 他　ミリ	A室面（和室の場合は和室面をA室面）から見て 右 左 両ヒラキ 開く方向 A室面に開く B室面に開く	丁番加工ナシ A室面（和室の場合は和室面をA室面）から見て 加工品番又は別紙参照 スライドヒンジ金物加工有（右図へ寸法記入） 取手･ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ加工ナシ（両サイド板入れのみ） フリーポケット引手　色 取手･レバーハンドル品番 空錠　・　表示錠 ↓　レバーハンドルの計測箇所　↓ H内法→枠内下バからラッチ中心まで H出来→建具下バからラッチ中心まで ミリ中心	穴直径　ミリ 穴深さ　ミリ 奥行中心　ミリ ※吊元方向はE欄へ記入  アトムスモールライト付	H 内法 出来 W 内法 1本巾	口 本	（表）A質面 （裏）B質面	貼無し スプルス テープ（ローカン） 樹脂WH 樹脂MD 樹脂BT 樹脂WN 樹脂DK 他	貼付 品番 貼無	（表）A質面　貼付　貼ナシ （裏）B質面　貼付　貼ナシ

上記備考欄

部材出荷品名欄

ミワレバハン③　→　　SET

ミワレバハン④　→　　SET

金物一式明細一覧

・ミワレバハン空錠 or 表示錠（HL色）

・儀星丁番（HL色）

・公団戸当たり（HL色）

・調整ラッチ受け

【注意】

納品後3日以内に検品をお願いいたします。

不良箇所等については期間外の対応はお受けいたしかねますのでご了承ください。